

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 - 80125 NAPOLI - fax 081/7964505 - **Bando di gara per la fornitura di arredi in lotti - Vari importi.**

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione Campania - A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 - 80125 NAPOLI - fax 081/7964505;

Referente amministrativo Sig.ra Savastano - tel. 081.7964528

Referente tecnico Arch. D'Angelo - tel. 081.7964569

2) LICITAZIONE PRIVATA ai sensi del DL.gs.358/92 coordinato con le modifiche di integrazione di cui al DL.gs 402/98 e secondo il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 19 lettera a) - prezzo più basso avente ad oggetto fornitura di arredi in lotti così distinti:

LOTTO A - mobili per impiegati - importo presunto Euro 280.000,00 + IVA

LOTTO B - sedie - importo presunto Euro 80.000,00 + IVA;

3) a. la fornitura dovrà essere consegnata ad uffici siti nell'ambito della Regione Campania;

b. le quantità e le caratteristiche degli arredi da fornire sono contenute nell'allegato B di seguito pubblicato;

c. i fornitori potranno presentare offerta per i singoli lotti o per la totalità della fornitura con l'indicazione del prezzo unitario per ciascuno articolo;

4) La fornitura degli articoli oggetto della gara, a seconda delle esigenze degli uffici, potrà essere effettuata anche parzialmente fino alla concorrenza dell'intera quantità che, comunque, dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione.

5) Ai fini della partecipazione al procedimento di gara gli interessati, a pena d'esclusione, dovranno far pervenire all'indirizzo di cui al punto 1) entro 37 giorni dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, a mezzo del servizio postale o anche mediante consegna a mano purchè l'affrancatura sia stata preventivamente annullata dall'ufficio postale, un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con indicazione del mittente e l'oggetto della gara contenente:

una istanza ed una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed autenticata con le modalità di cui agli artt. 20 e 26 di cui alla legge 15/68 e successive modificazioni con cui il fornitore interessato attesti sotto la propria responsabilità:

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 11 del DL.gs.358/92 e s.s.m.i.;

b) l'iscrizione alla Camera di Commercio almeno dall'anno 2000 per l'esercizio dell'attività oggetto della gara con l'indicazione di numero d'iscrizione ai sensi dell'art. 12 del DL.gs.358/92 e s.s.m.i.;

c) di aver realizzato in relazione a ciascun lotto negli anni 2000 - 2001 e 2002 un fatturato globale medio annuo pari a tre volte l'importo posto a base di gara e un importo relativo a forniture identiche a quelle oggetto della gara pari a una volta e mezzo l'importo posto a base di gara;

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della legge 68/99;

e) che gli arredi saranno realizzati da imprese in possesso di certificazione di qualità aziendale ISO 9000 conformemente al decreto legislativo n. 626/94;

f) l'accettazione incondizionata di tutte le clausole previste dal presente bando e dal capitolato (All. B);

g) di aver preso visione dell'allegato "B" e di accettare, per ciascun lotto, senza alcuna riserva le quantità e le caratteristiche dei prodotti in esso riportati.

Si richiede, altresì, certificazione rilasciata dagli uffici competenti ai sensi dell'art. 17 legge 68/99.

La partecipazione ad entrambi i lotti è subordinata al possesso del fatturato globale e specifico richiesto per ciascun lotto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresе, le dichiarazioni di cui alle lettere a) d) e) f) g) e la certificazione ex Legge 68/99 dovranno essere prodotte da ciascuna impresa. Relativamente al punto b)

il requisito dell'iscrizione da un triennio dovrà sussistere almeno per la mandataria, mentre per il punto c) ognuna delle imprese dichiarerà per le parti di competenza.

Le imprese facenti parte del raggruppamento non possono partecipare alla gara in altro modo, né singolarmente, né come facenti parte di un diverso RTI o consorzio.

6) Entro giorni 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione, l'Amministrazione rivolgerà alle imprese che avranno superato la preselezione invito a presentare offerta. A pena di esclusione l'offerta dovrà pervenire all'indirizzo di cui al punto 1) entro il 40° giorno a decorrere dalla data della lettera d'invito.

7) Gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta per i sei mesi successivi alla data di aggiudicazione.

8) Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i titolari se si tratta di imprese individuali e i legali rappresentanti se si tratta di società, o loro delegati.

I partecipanti alla gara, che si terrà presso l'ufficio del dirigente del Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 NAPOLI - saranno avvisati a mezzo telegramma o fax circa la data e l'ora dell'apertura delle buste.

9) L'aggiudicatario dovrà presentare al Settore di cui sopra una cauzione che sarà restituita a fornitura ultimata, costituita da polizza assicurativa o fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Campania pari al 10% dell'importo di aggiudicazione;

10) Il tempo utile per la consegna degli arredi viene fissato in giorni 30 dalla data dell'ordinativo da parte del Settore Provveditorato ed Economato. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine potrà essere applicata in relazione ai quantitativi ordinati fino al 10° giorno una penale dello 0,50% e dell'1% per i 10 giorni successivi, da prelevare dalla cauzione prestata.

Dopo tale termine l'Amministrazione, fermo restando, l'applicazione della penale dell'1%, si riserva la possibilità di risolvere il contratto con decreto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria alla quale le parti espressamente e anticipatamente rinunziano, incamerando la residua parte di cauzione.

11) Le fatture saranno liquidate ai sensi della L.R 7/02 entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse al Settore Provveditorato ed Economato corredate dalla bolla di consegna originale e timbrata per ricevuta.

12) Ai fini della verifica della rispondenza con quanto richiesto nell'allegato "B" da parte della commissione appositamente costituita, l'aggiudicatario provvisorio, entro 10 giorni dalla data di espletamento della gara, dovrà far pervenire al Settore di cui al punto 1) un campione per ognuno degli articoli previsti nei lotti, corredato dalle relative certificazioni UNI richieste nel capitolato ed inoltre:

- Per il lotto "A": sezioni dei piani e dei fianchi per scrivanie, cassettiere e armadi; sezioni delle schiene per cassettiere ed armadi; campioni della ferramenta usata per i suindicati arredi.

- Per il lotto "B": sezioni del sedile e dello schienale delle sedute.

L'Amministrazione procederà, in caso di mancata rispondenza a quanto suindicato, all'esame della campionatura dell'offerente che segue in graduatoria e, se necessario, dei successivi. L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. La campionatura prodotta dall'aggiudicatario sarà trattenuta presso il Settore proponente e costituirà il testimone campione per le consegne e le eventuali contestazioni.

13) La Commissione appositamente costituita potrà procedere a verifica in corso d'opera e, a forniture ultimate, accerterà nel modo che riterrà opportuno che i beni prodotti presentino i requisiti espressi dai campioni esibiti. I risultati delle prove a campione s'intenderanno riferiti all'intera partita. Potrà essere rifiutato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione il materiale che risultasse tecnicamente difettoso e in qualsiasi modo difforme da quello offerto. In tal caso l'impresa sarà obbligata a ritirare immediatamente la fornitura a suo totale carico di spesa ed a presentarne altra in perfette condizioni entro il termine che le verrà assegnato dall'Amministrazione. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penali cui all'art. 10 del presente bando e la prevista possibilità di risolvere il contratto;

14) La fornitura è soggetta a garanzia per 12 mesi dalla data di regolare consegna in opera. A tale effetto il collaudo e la dichiarazione dell'assunzione in carico da parte della Amministrazione destinataria non esonera il fornitore dal rispondere di eventuali difetti, non emersi nell'ambito delle predette

operazioni, che dovranno essere prontamente eliminati salvo l'incameramento della cauzione di cui all'art.9

15) Si procederà all'aggiudicazione definitiva, dandone apposita comunicazione, solo dopo il positivo esito della verifica della campionatura e delle certificazioni di cui all'allegato B e dopo il controllo effettuato ai sensi del DPR 445/2000 su quanto dichiarato dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara.

16) L'eventuale economia di spesa rispetto alle somme impegnate per i singoli lotti, potrà essere utilizzata dall'Amministrazione entro i sei mesi successivi all'aggiudicazione fino alla concorrenza dell'intero importo.

Il verbale di gara terrà luogo di contratto ai sensi dell'art. 88 del R.D. N. 827/24 e sarà vincolante per l'Amministrazione solo dopo il relativo decreto dirigenziale di presa d'atto.

17) Il foro competente è quello di Napoli sede legale della Giunta Regionale della Campania.

18) Il presente bando è stato spedito all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il 30 GENNAIO 2003.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICIO

Lotto A Mobili per ufficio

SCRIVANIA

- 1 Dimensione cm. 160 x 80 x H 72

Quantità n. 350.

Struttura portante (fianchi) il pannello frontale (minigonna) e piano di lavoro devono essere realizzati con pannelli fibrolegnosi (truciolare) rivestiti in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10; il piano di lavoro post-formato sui lati lunghi e bordati con ABS spess. mm3 sui lati corti; i fianchi il piano superiore e la minigonna devono essere distanziati di almeno mm 20 per il passaggio dei cavi elettrici. I fianchi, anch'essi rivestiti in laminato post-formato HPL sui due lati avista, devono essere completi dei piedini di livellamento. Lo spessore dei fianchi e del piano di lavoro deve essere minimo cm 3, il pannello frontale spessore minimo cm 1,8

Colore: tutte le parti a vista devono essere simile al legno di ciliegio.

Conforme al D.L. 626/94

SCRIVANIA

- 2 Dimensione cm. 180 x 80 x H 72

Quantità n. 40

CARATTERISTICHE C.S.

Conforme al D.L. 626/94

TAVOLO V.D.T INDIPENDENTE

- 3 Dimensione cm. 120x 80 x H 72

Quantità n. 100

CARATTERISTICHE C.S.

Conforme al D.L. 626/94

ALLUNGO COMPLANARE COLLEGATO ALLA SCRIVANIA

- 4 Dimensione cm. 80 x 60x H. 72

Quantità n. 190

Piano di lavoro realizzato con pannelli fibrolegnosi (truciolare) spess. min. mm. 30 rivestito in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/10 post-formato sui lati lunghi e bordato con ABS spess. mm3 sui lati corti; il piano si appoggia da un lato su un piede cilindrico in metallo della sez. di cm. 10, dall'altro, un elemento sagomato si incastra nel post-formato del piano della scrivania determinando la perfetta complanarità con la stessa. Possibilità di porre detto allungo sia a dx che a sx. L'allungo deve essere completato con alloggio in lamiera metallica ancorato al sottopiano con funzione di porta CPU.

Colore: tutte le parti a vista devono essere simile al legno di ciliegio

Conforme al D.L. 626/94

CASSETTIERA 4 CASSETTI

- 5 Dimensioni cm. 45 x 50 x H 60

Quantità n. 390

Cassettiera su ruote piroettanti con 4 cassetti di cui il primo ad uso portacancelleria con vaschette in ABS, dotata di meccanismo di chiusura centralizzata dei cassetti con chiave del tipo Yale pieghevole, essi dovranno essere apribili singolarmente con una maniglia realizzata in lega metallica inalterabile; la struttura dei fianchi, della base e del pannello posteriore devono essere realizzati con pannelli fibrolegnosi (truciolare) spess. min. mm. 18 rivestiti in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. minimo mm. 7/10; il Top anch'esso realizzato con pannelli fibrolegnosi (truciolare) spess. minimo mm. 30 rivestiti in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. min mm. 7/100 post-formato sul lato dei cassetti. I frontalini dei cassetti saranno bordati perimetralmente con ABS spess. min. mm. 1,2.

Colore: tutte le parti a vista devono essere simile al legno di ciliegio

Conforme al D.L. 626/94

LIBRERIA DUE ANTE BASSE CIECHE C/SERRATURA DUE ANTE MEDIE SUPERIORI CIECHE C/SERRATURA

6 Dimensione cm. 90 x 45 x H 200

Quantità n. 390

La struttura dei fianchi, delle basi, della schiena, delle ante e delle mensole deve essere realizzata con pannelli fibrolegnosi (truciolare) rivestiti in laminato plastico antiriflesso e antigraffio ad alta pressione (HPL) spess. minimo mm. 7/10; lo spessore, dei ripiani e della base inferiore deve essere minimo di mm 25, dei fianchi, delle ante e dello schienale di mm 18, la base superiore di mm. 30 post-formato sul lato anteriore. L'armadio può essere realizzato anche in due corpi e deve essere dotato di tre ripiani interni spostabili dotati di reggiripiani metallici. Le ante dovranno essere bordare perimetralmente con ABS spess. min. mm. 1,2 con maniglie realizzate in lega metallica inalterabile e serratura del tipo Yale con chiave pieghevole antiurto.

Colore: tutte le parti a vista devono essere simile al legno di ciliegio

Conforme al D.L. 626/94

LE SCRIVANIE DEVONO ESSERE IDONEE ALLA SEGUENTI PROVE

Il valore minimo accettabile è livello 4

Stabilità UNI 8592/84

Generalità del posto di lavoro 7367/87

Resistenza della struttura UNI 8595/84

Flessione dei piani UNI 8594/84

Resistenza dei piani al carico concentrato UNI 8593/84

Urto contro le gambe UNI 9085/87

Urto sul piano UNI 9085/87

Caduta UNI 9085/87

LE CASSETTIERE DEVONO ESSERE IDONEE ALLE SEGUENTI PROVE

Il valore minimo accettabile è livello 4

Stabilità UNI 8596/84

Durata delle guide dei cassetti UNI 8604/84

Resistenza delle guide dei cassetti UNI 8605/84

Resistenza del fine corsa in apertura del cassetto UNI 9087/87

Durata a traslazione dei mobili con ruote UNI 9082/87

Resistenza fondi cassetti UNI 9604

LE LIBRERIE DEVONO ESSERE IDONEE ALLE SEGUENTI PROVE

Il valore minimo accettabile è livello 4

Stabilità UNI 8596/84

Resistenza della struttura UNI 8597/84

Flessione dei piani UNI 8594/84

Resistenza dei supporti dei piani UNI 8503/84

Flessione con carico concentrato UNI 8600/84

Carico totale massimo UNI 8606/84

Apertura e chiusura con urto delle porte UNI 8602/84

Resistenza delle porte al carico verticale UNI 9081/86

Durata delle porte UNI 8607/84

TUTTE LE FINITURE DEVONO ESSERE IDONEE ALLE SEGUENTI PROVE

Abrasion Taber UNI 9115/87

Resistenza all'azione di prodotti vari UNI 9114/87

Rilascio di formaldeide UNI 717-2/94

Tendenza a ritenere lo sporco UNI 9300/88

Resistenza dei bordi all'acqua UNI 10460/95

Resistenza alla graffiatura UNI 9428/89

LOTTO B SEDUTE

7 POLTRONCINA CON SCHIENALE ALTO E BRACCIOLI

Quantità n. 390

Sedile: girevole ed elevabile in altezza mediante pompa a gas; scocca realizzata o in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sottosedile in materiale plastico antiurto.

Schienale: inclinabile mediante meccanismo a contatto permanente regolabile in altezza con meccanismo up e down i meccanismi di regolazione devono avere la possibilità del blocco in più posizioni; scocca realizzata o in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico con supporti in acciaio; sagomatura a supporto della regione lombare; retroschienale in materiale plastico antiurto; rapporto tra altezza dello schienale e profondità utile del sedile non inferiore a 1,20;

Braccioli: scocca in acciaio sagomato rivestito in poliuretano integrale con finitura morbida ed antiurto.

Basamento: 5 razze con struttura in metallo rivestita in polipropilene antiurto con ruote piroettanti.

Rivestimento: in tessuto ignifugo certificato.

Conforme al D.L. 626/94

8 SEDIA OSPITI - FISSA SENZA BRACCIOLI

Quantità n. 780

Sedile: scocca realizzata o in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; sottosedile in materiale plastico.

Schienale: scocca realizzata o in multistrato di legno termocurvata, con uso di collanti a basso contenuto di formaldeide o in materiale plastico, con supporti in acciaio; retroschienale in materiale plastico; sagomatura a supporto della regione lombare.

Base: struttura portante completamente metallica verniciata a fuoco, costituita dalle quattro gambe a sezione tubolare ad alta resistenza diam. esterno mm 25 interno mm 22 con traverse di collegamento dei tubolari; le gambe devono avere nella parte terminale piedini in materiale plastico antiscivolo.

La sedia deve essere realizzata per design e finiture in analogia alla poltroncina con braccioli su ruote

Rivestimento: in tessuto ignifugo certificato.

Conforme al D.L. 626/94

LA POLTRONCINA CON SCHIENALE ALTO E BRACCIOLI DEVE ESSERE IDONEA ALLE SEGUENTI PROVE

Durata a traslazione della sedia con ruote UNI 8588

Resistenza a fatica dello schienale UNI 8587

Resistenza della sedia agli urti ripetuti UNI 8586

Resistenza all'urto sul sedile UNI 8595

Resistenza verticale dei braccioli UNI 8589

Resistenza orizzontale dei braccioli UNI 8590

Durata della rotazione del sedile UNI 8591

Durata del meccanismo per la regolazione in altezza del sedile UNI 9084

Resistenza alla caduta UNI 9083

Resistenza all'urto contro lo schienale e contro il bracciolo UNI 9089

Dimensioni e caratteristiche delle sedie regolabili in altezza UNI 7498

Determinazione della stabilità UNI 8582

Ergonomia UNI 7367

LA SEDIA OSPITI - FISSA SENZA BRACCIOLI DEVE ESSRE IDONEA ALLE SEGUENTI PROVE

Resistenza a fatica dello schienale UNI 8587

Resistenza della sedia agli urti ripetuti UNI 8586

Resistenza all'urto sul sedile UNI 8595

Durata della rotazione del sedile UNI 8591

Resistenza alla caduta UNI 9083

Determinazione della stabilità UNI 8582

Ergonomia UNI 7367